

1201 SERIES

**PROFESIONÁLNE PLNE DIVERZITNÉ BEZDRÔTOVÉ
MIKROFÓNNE SETY URČENÉ PRE BROADCAST.**

ŠPECIFIKÁCIE:

- V-Mount, Anton/Bauer a Slot-in bezdrôtové sady na kameru
- 188 voliteľných UHF frekvencií
- dosah približne 100 metrov
- plne diverzitný systém s dvoma vysokocitlivými odnímateľnými anténami
- nová elektronika pre prirodzenejší zvuk
- nové filtrovanie signálu pre vylepšený príjem a redukciu šumu
- multifunkčný LCD display
- XLR výstup + 3.5mm výstup na slúchadlá



VŠETKY SÚČASTI AZDEN 1201 SERIES MAJÚ 188 UŽÍVATEĽOM VOLITEĽNÝCH FREKVENCIÍ A VĎAKA LCD DISPLAY-U JE MOŽNÉ POHODLNE VYBRAŤ VOĽNÚ FREKVENCIU. VŠETKY SÚČASTI ZO SÉRIE 1201 SÚ NAVRHNUTÉ PRE PROFESIONÁLOV, ČOMU ZODPOVEDÁ VEĽMI KVALITNÉ VYHOTOVENIE A PLNE DIVERZITNÝ PRÍJEM.

SÚČASTI SÉRIE 1201:

Celá séria Azden 1201 Series obsahuje nasledovné súčasti (dostupné aj samostatne alebo v jednotlivých cenovo dostupných setoch):



1201URX/VM

Univerzálny bezdrôtový prijímač na kameru s V-Mount uchytením.

VM



1201URX/SI

Bezdrôtový prijímač na kameru so Slot-in uchytením.

SI



1201URX/AB

Univerzálny bezdrôtový prijímač na kameru s Anton/Bauer uchytením.

AB



1201URX/SI-S

Bezdrôtový Slot-in prijímač pre kamery SONY.

SI-S



1201BT

Prenosný "belt-pack" vysielač a všesmerový klopový mikrofón EX-503H

BT



1201XT

Univerzálny bezdrôtový vysielač s XLR vstupom a Phantom napájaním.

XT



POZN: vďaka permanentnému vylepšovaniu produktov Azden, sa niektoré špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

PROFESIONÁLNE PLNE DIVERZITNÉ BEZDRÔTOVÉ MIKROFÓNNE SETY URČENÉ PRE BROADCAST.

ŠPECIFIKÁCIE:

Dosah:	60-90 metrov
Rozsah frekvencií:	UHF, od 638.125 do 661.875 MHz
Počet kanálov:	188 užívateľom voliteľných
Systém prijímania signálu:	diverzitný
Modulácia:	FM
Oscilátor:	Phase Lock Loop
LCD:	multifunkčný LCD display
Pracovná teplota:	od -10°C do +50°C



1201URX/VM, 1201URX/AB

Frekvenčný rozsah:	50Hz - 15kHz
Squelch úroveň:	-95dBm
Intermodulácia:	≥ 65dBm
Redukcia šumu:	expander (THAT)
Audio výstup (symetrický):	+4dBm @ ±40kHz dev. (linka) -40dBm @ ±40kHz dev. (mikrofón)
Výstupná impedancia:	600Ω
Odstup signál/šum:	62dB (±5kHz)
Napájanie:	12VDC (11.0 - 15.0 VDC)
Rozmery a váha (VM):	82W x 150H x 600D mm, 750g s anténami
Rozmery a váha (AB):	93W x 119H x 49D mm, 450g s anténami

1201URX/SI, 1201URX/SI-S

Frekvenčný rozsah:	50Hz - 15kHz
Squelch úroveň:	-95dBm
Intermodulácia:	≥ 65dBm
Redukcia šumu:	expander (THAT)
Audio výstup (symetrický):	-20dBm až 1kHz @ ±40kHz dev.
Výstupná impedancia:	300Ω
Odstup signál/šum:	62dB (±5kHz)
Napájanie:	12VDC (10.5 - 17.0 VDC) z kamery
Rozmery vnút. časti:	68W x 84H x 18D mm
Rozmery vonk. časti:	80W x 22H x 35D mm
Váha:	250g s anténami



1201BT

Vysielací výkon:	25mW
Anténa:	1/4 vlnovej dĺžky (interná)
Frekvenčný rozsah:	50Hz - 15kHz
Odchýlka:	±5kHz (-60dBm - 1kHz mik. vstup) ±40kHz max. dev.
Redukcia šumu:	kompaner (THAT)
Mikrofón:	ECM klopový mikrofón
Napájanie:	2 "AA" batérie (alkalické), 6-8 hodín
Rozmery a váha:	63W x 98H x 28.5D mm, 180g bez batérií

1201XT

Vysielací výkon:	25mW
Anténa:	1/4 vlnovej dĺžky (interná)
Frekvenčný rozsah:	50Hz - 15kHz
Odchýlka:	±5kHz (-60dBm - 1kHz mik. vstup) ±40kHz max. dev.
Redukcia šumu:	kompaner (THAT)
Napájanie:	2 "AA" batérie (alkalické), 6-8 hodín
Rozmery a váha:	40W x 114H x 40D mm, 180g bez batérií

KONTAKT / PODPORA

Bližšie informácie, aktuálne ceny, technická podpora:



Syntex Bratislava s.r.o.
Železničná 23
82107 Bratislava
T: +421 2 4552 5471
E: azden@syntex.sk
W: www.syntex.sk